

Клеммные соединения серии SNA

Технология винтового зажима

2



Проходная клемма



Крепление винтом на рейке




Безвинтовое крепление на рейке




Двухуровневые


Сечение									
IEC	UL/CSA								
2.5 mm ²	12 AWG	MA2.5/5	5 mm 0.197 in	MA2.5/5.P	5 mm 0.197 in	D2.5/5.P	5 mm 0.197 in	MA2.5/5.D2	5 mm 0.197 in
4 mm ²	10-12 AWG	M4/6	6 mm 0.236 in	M4/6.P	6 mm 0.236 in	D4/6.P	6 mm 0.236 in	M4/6.D2	6 mm 0.236 in
6 mm ²	8 AWG	M6/8	8 mm 0.315 in	M6/8.P	8 mm 0.315 in	D6/8.P	8 mm 0.315 in	M6/8.D	8 mm 0.315 in
10 mm ²	6-10 AWG	M10/10	10 mm 0.394 in	M10/10.P	10 mm 0.394 in				
16 mm ²	4-6 AWG	M16/12	12 mm 0.472 in	M16/12.P	12 mm 0.472 in				
35 mm ²	0-2 AWG	M35/16	16 mm 0.630 in	M35/16.P	16 mm 0.630 in				
70 mm ²	00 AWG	D70/22	22 mm 0.866 in	D70/22.P	22 mm 0.866 in				
95 mm ²	0000 AWG	D95/26	26 mm 1.024 in	D95/26.P	26 mm 1.024 in				
150 mm ²		D150/31.D10	31 mm 1.220 in						
240 mm ²		D240/36.D10	36 mm 1.417 in						



Отключение с помощью ножевого контакта



Отключение с помощью вилки




Сечение									
IEC	UL/CSA								
2.5 mm ²	12 AWG	MA2.5/5.SNB..	5 mm 0.197 in	M4/6.D2.SNBT	6 mm 0.236 in	M4/6.SB	6 mm 0.236 in	M4/6.D2.SB	6 mm 0.236 in
4 mm ²	10-12 AWG	M4/6.SNB..	6 mm 0.236 in						
6 mm ²	8 AWG	M6/8.SNB	8 mm 0.315 in			M6/8.SB	8 mm 0.315 in		



Для предохранителей 5 x 20 мм и 5 x 25 мм (0.197" x 0.787" и 0.197" x 0.984")

Сечение									
IEC	UL/CSA								
4 mm ²	10-12 AWG	M4/8.SF	8 mm 0.315 in	M4/8.SN	8 mm 0.315 in	M4/8	8 mm 0.315 in		
10 mm ²	10 AWG								

- Клемма - v
- Отверстие для тестирования или установки перемычки - Y
- Точка тестирования - i
- Держатель предохранителя - i
- Индикатор перегоревшего предохранителя - i
- Подключение заземления, соединенное с DIN-рейкой - i
- Взаимное соединение между уровнями - i
- Функция отключения - i
- Функция отключения поворотом ручки на четверть оборота - i
- Функция отключения перемещением соединительной перемычки - i
- Функция - i



Двухуровневные + заземление

**D2.5/6.DP**

5 mm 0.197 in



Трехуровневые

**D2.5/6.DA**

5 mm 0.197 in

D4/6.T

6 mm 0.236 in



Трехуровневные + заземление

**D4/6.T3.P**

6 mm 0.236 in

**D4/6.PT1**

6 mm 0.236 in



Отключение с помощью поворотно-нажимной кнопки

**M6/8.STP**

8 mm 0.315 in

**M6/8.STP3**

8 mm 0.315 in

**M6/8.ST**

8 mm 0.315 in


**M6/8.ST7**

8 mm 0.315 in

Тестовое отключение

Двухуровневные клеммы - Для предохранителей
5 x 20 mm и 5 x 25 mm (0.197" x 0.787" и 0.197" x 0.984")**M4/8.D2.SF**

8 mm 0.315 in

**D4/8.D2.PSF**

8 mm 0.315 in

**ML10/13.SF**

13 mm 0.512 in

**ML10/13.SN**

13 mm 0.512 in

Для предохранителей 6.3 x 25 и 6.3 x 32 mm
(¼" x 1" и ¼" x 1¼")